

Mobile Schaumreinigungsanlagen

FOAMICO mobile Geräte sind für den unabhängigen Einsatz konzipiert.

Unsere mobilen Geräte sind wahlweise als 27 bar-Modell oder als 45 bar-Modell erhältlich. Das 45 bar-Modell kann in zwei verschiedenen Druckstufen betrieben werden - entweder 27 oder 45 bar.

Die mobile Einheit ist sehr ergonomisch und leicht zu manövrieren. Zudem hat es ein robustes, komplettes Edelstahlgehäuse. Das Gerät ist so konzipiert, dass die Wartung sehr einfach ist. Die mobile Einheit ist mit der besten energieoptimierten Motortechnologie von Grundfos ausgestattet - Grundfos blueflux®.

Lieferbar entweder als Light-Version, die nur zum Spülen und Schäumen geeignet ist, oder mit unserer NEXT-Block Technologie, welche es ermöglicht, mit 3 Chemikalien in einem einzigen Block und trotzdem nur einem Ausgang zu arbeiten.



Mobile Schaumreinigungsanlage 0127 & 0127 XA



Die MO 0127 ist eine unabhängige mobile Einheit für einen Benutzer.

Lieferbar mit Kompressor oder für externen Luftanschluss.

Die Pumpe ist frequenzgesteuert und bietet die neueste Technologie von Grundfos – Grundfos blueflux®. Die Anlage ist so programmiert, dass diese den Eingangswasserdruck auf bis zu 27 bar erhöht. Der Energieverbrauch wird durch die Regelung des Drucks über den eingebauten PI-Regler minimiert.

MO 0127 ist nur mit unsererer NEXT-Block Technologie erhältlich, die es ermöglicht, mit 3 Chemikalien in einem Block und trotzdem nur einem Ausgang zu arbeiten.

Technische Daten

Wasser:

Pumpendruck bei 7 bar Eingangsdruck

Min./max. Eingangsdruck

Max. Wasserverbrauch

Max. Temperatur

Rohrabmessung Eingang

Rohrabmessung Ausgang

Luft (nur bei Typ XA):

Druck min./max.

Verbrauch

Spannungsversorgung:

Spannung

Frequenz

Max. Leistung

Abmessung (BxHxT)

Gewicht

Gleichzeitige Benutzer (bei 30 l/min pro Benutzer)

Einheit

MO NEXT 0127

MO NEXT 0127 XA*

* Externer Luftanschluss

Bar

27

27

Bar

2/10

2/10

L/min.

50

50

°C

70

70

Zoll

¾"

¾"

Zoll

½"

½"

Bar

5/10

L/min.

150-200

V

380-400

380-500

Hz

50-60

50-60

kW

2,2 + 1,0

2,2

mm

725x1100x985

725x1100x985

Kg

113

94

1

1

Automatisches Entlüftungsventil für zusätzlichen Schutz der Pumpe als Sonderzubehör erhältlich. Montiert im Gerät.

Artikelnummer: FO99805



Artikelnummer

FO7011548

FO7011554

Bezeichnung

MO NEXT 0127-4

MO NEXT XA 0127-4

Standardzubehör:

25/30 Spüldüse - "High Impact"

25/30 Spüllanze - "High Impact"

50/200 Schaumdüse

40/30 Desinfektionsdüse Düsenhalterung

Alle Düsen sind selbstverständlich aus Edelstahl.

Merkmale	Injektor 1	Injektor 2	Injektor 3
Spülen	Schaum	Schaum	Sprühdesinfektion

Mobile Schaumreinigungsanlage 0227 & 0227 XA



Die MO 0227 ist eine unabhängige mobile Einheit für zwei Benutzer.
 Lieferbar mit Kompressor oder für externen Luftanschluss.
 Die Pumpe ist frequenzgesteuert und bietet die neueste Technologie von Grundfos – Grundfos blueflux®. Die Anlage ist so programmiert, dass diese den Eingangswasserdruck auf bis zu 27 bar erhöht. Der Energieverbrauch wird durch die Regelung des Drucks über den eingebauten PI-Regler minimiert.
 MO 0227 ist nur mit unserer NEXT-Block Technologie erhältlich, die es ermöglicht, mit 3 Chemikalien in einem Block und trotzdem nur einem Ausgang zu arbeiten.

Technische Daten

Wasser:

Pumpendruck bei 7 bar Eingangsdruck
 Min./max. Eingangsdruck
 Max. Wasserverbrauch
 Max. Temperatur
 Rohrabmessung Eingang
 Rohrabmessung Ausgang

Luft (nur bei Typ XA):

Druck min./max.
 Verbrauch

Spannungsversorgung:

Spannung
 Frequenz
 Max. Leistung
 Abmessung (BxHxT)
 Gewicht
 Gleichzeitige Benutzer (bei 30 l/min pro Benutzer)

Einheit	MO NEXT 0227	MO NEXT 0227 XA*
Bar	27	27
Bar	2/10	2/10
L/min.	100	100
°C	70	70
Zoll	1"	1"
Zoll	2 x ½"	2 x ½"
Bar		5/10
L/min.		150-200
V	380-500	380-500
Hz	50-60	50-60
kW	4,0 + 1,0	4,0
mm	725x1100x985	725x1100x985
Kg	124	105
	2	

*Externer Luftanschluss

Automatisches Entlüftungsventil für zusätzlichen Schutz der Pumpe als Sonderzubehör erhältlich. Montiert im Gerät.
 Artikelnummer: FO99805



Artikelnummer

FO7011559
 FO7011564

Bezeichnung

MO NEXT 0227-4
 MO NEXT XA 0227-4

Standardzubehör:

25/30 Spüldüse - "High Impact"
 25/30 Spüllanze - "High Impact" 50/200
 Schaumdüse
 40/30 Desinfektionsdüse Düsenhalterung
 Alle Düsen sind selbstverständlich aus Edelstahl.

Merkmale	Injektor 1	Injektor 2	Injektor 3
Spülen	Schaum	Schaum	Sprühdesinfektion

Mobile Schaumreinigungsanlage 0145 & 0145 XA



Die MO 0145 ist eine unabhängige mobile Einheit für einen Benutzer.

Lieferbar mit Kompressor oder für einen externen Luftanschluss.

Die Pumpe ist frequenzgesteuert und bietet die neueste Technologie von Grundfos – Grundfos blueflux®. Die Anlage ist so programmiert, dass sie den Eingangswasserdruck auf bis zu 45 bar erhöht. Der Energieverbrauch wird durch die Regelung des Drucks über den eingebauten PI-Regler minimiert. Die mobile Einheit kann mit zwei verschiedenen Drucktufen arbeiten - entweder 27 oder 45 bar. Die Funktion wird über einen Schalter auf der Rückseite des Gerätes gesteuert.

MO 0145 ist nur mit unserer NEXT-Block Technologie erhältlich, die es ermöglicht, mit 3 Chemikalien in einem Block und trotzdem nur einen Ausgang zu arbeiten

Technische Daten	Einheit	MO NEXT 0145	MO NEXT 0145-XA*
Wasser:			
Pumpendruck 1. bei 7 bar Eingangsdruck	Bar	27	27
Pumpendruck 2. bei 7 bar Eingangsdruck	Bar	45	45
Min./max. Einlassdruck	Bar	2/10	2/10
Max. Wasserverbrauch	L/min.	120	120
Max. Temperatur	°C	70	70
Rohrabmessung Eingang	Zoll	¾"	¾"
Rohrabmessung Ausgang	Zoll	½"	½"
Luft (nur bei Typ XA):			
Druck min./max.	Bar		5/10
Verbrauch	L/min.		150-200
Stromversorgung:			
Spannung	V	380-500	380-500
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Max. Leistung	kW	7,5 + 1,0	7,5
Abmessung (BxHxT)	mm	725x1210x985	725x1210x985
Gewicht	Kg	138	119
Gleichzeitige Benutzer (bei 30 l/min pro Benutzer)		1	1

Artikelnummer

FO7011613

FO7011618

Bezeichnung

MO NEXT 0145-4

MO NEXT X-Air 0145-4

Standardzubehör:

25/30 Spüldüse - "High Impact,,

25/30 Spüllanze - "High Impact" 50/200

Schaumdüse

40/30 Desinfektionsdüse Düsenhalterung

Alle Düsen sind selbstverständlich aus Edelstahl.

Merkmale	Injektor 1	Injektor 2	Injektor 3
Spülen	Schaum	Schaum	Sprühdesinfektion