



Automatic Präzi-Cut

Schrägschneider zum maßgenauen Halbieren, Portionieren und Aufteilen von Wurst- und Fleischprodukten

Ausstattung:

- Steuerung mit Touch Display
- Produktvermessung mittels Lichtschranke
- Integrierte Zu- und Abföhrbänder
- Verstellbare Seitenföhrungen
- Produktniederhalter pneumatisch
- Stand-Alone-Maschine mit M6glichkeit zur Vernetzung und Integration in eine Produktionslinie
- Beheizter Schaltschrank

Vorteile:

- Hohe Leistung durch wechselseitigen Schnitt mit doppelschneidigem Messer
- Sauberer Schnitt, erzielt durch unterschiedliche Messerbreiten und -oberflächen (produktabhängig)
- Modernes Hygienesdesign
- Hohe Betriebssicherheit

Leistungsdaten:

Produktdurchmesser: min. 35 mm, max. 200 mm
 Produktlänge: min. 200 mm, max. 600 mm
 (max. 1.000 mm Portionieren)
 Kapazität: max. 35 Stk./min
 produktabhängig
 Schnittwinkel: 45 - 90°, stufenlos einstellbar
 Zentriergenauigkeit: ± 2 mm

Technische Daten

Anschlusswert:	ca. 3,5 kW
Betriebsspannung:	400V AC / 50 Hz
Steuerspannung:	24V DC
Schutzklasse:	IP 64
Druckluftanschluss:	Schnellkupplung DN 7,2
Druckluftverbrauch:	5 l/min
Arbeitsdruck:	6 – 8 bar
Geräuschemission:	< 75 dB(A)
Abmessungen:	2.528 x 870 x 1.647 mm
Gewicht:	ca. 560 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

