



Automatic SB-Cut

## Schrägschneider zum maßgenauen Halbieren von Wurstprodukten

### Ausstattung:

- Steuerung mit Touch Display
- Produktvermessung über Kamerasystem
- Integriertes Zu- und Abführband
- Messerklinge nur 1mm dick und 7mm bzw. 14mm breit
- Messergeschwindigkeit pneumatisch regelbar
- Produktniederhalter pneumatisch regelbar
- Stand-Alone-Maschine mit Möglichkeit zur Vernetzung und Integration in eine Produktionslinie
- Beheizter Schaltschrank

### Technische Daten

Anschlusswert:	1,5 kW
Betriebsspannung:	400V AC / 50 Hz
Steuerspannung:	24V DC
Schutzklasse:	IP 65
Druckluftanschluss:	Schnellkupplung DN 7,2
Druckluftverbrauch:	40 l/min
Arbeitsdruck:	6 – 8 bar
Geräuschemission:	< 70 dB(A)
Abmessungen:	1.655 x 750 x 1.250 mm
Gewicht:	ca. 350 kg

### Vorteile:

- Hohe Leistung durch wechselseitigen Schnitt mit doppelschneidigem Messer
- Präzise Vermessung über Dual-Kamerasystem
- Sauberer Schnitt
- Geringe Kraftweinsteinwirkung auf das Produkt
- Modernes Hygienesdesign
- Hohe Betriebssicherheit

Technische Änderungen vorbehalten.



### Leistungsdaten:

Produktkaliber:	Ø 35 - 75 mm
Produktlänge:	190 - 400 mm
Kapazität:	35 - 40 Stk./min, produktabhängig
Zentriergenauigkeit:	± 0,5 mm
Schnittwinkel:	45 - 90°, stufenlos einstellbar

