



Spülmaschinen - erstklassige Hygiene

- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion
- Spül- und Klarspülarm aus Edelstahl rostfrei
- Leicht herausziehbare Körbe
- Filter an der Ansaugung der Spülpumpe
- Körbe serienmäßig
- Anzeige der Temperaturwerte und Fehlermeldungen am Display
- Selbstreinigungsfunktion für den Innenbereich
- Die Wasserhärte sollte zwischen 2-5° dH (deutsche Härtegrade) liegen. Bei härterem Wasser ist eine Enthärtungsanlage erforderlich.
- Ein Warmwasseranschluss mit 55°C ist empfehlenswert
- WLAN-Verbindung für ständige Überprüfung und Optimierung des Betriebszustandes sowie Fehleranalyse bei Defekten, dadurch kurze Standzeiten durch Reparaturen



Große herausnehmbare Filterflächen machen die Pflege einfach und schnell.



Abgerundete Ecken sorgen für Hygiene bis ins Detail.



REINIGUNGSANLAGEN

SPÜLMASCHINEN



Modell	HPW 40BT	HPW 60BT	HPW 80BT	HPW 130BT
Außenmaße (B x T x H) mm *Höhe bei offener Tür	720 x 858 x 1712 / 2050*	836 x 915 x 1870 / 2170*	996 x 915 x 1870 / 2170*	1506 x 915 x 1870 / 2170*
Spülraum (mm) ** Hohe Ausführung	550 x 650 x 670 / 820** h	650 x 700 x 670 / 820** h	810 x 700 x 670 / 820** h	1320 x 700 x 670 / 820** h
Spülpumpe	1 500 W	3 000 W	3 000 W	2 x 3 000 W
Chemiedosierpumpe (zeitgesteuert)	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Gesamtanschlusswert	7 500 W	9 000 W	9 000 W	15 000 W
Boilerheizkörper	6 000 W	6 000 W	6 000 W	9 000 W
Tankheizkörper	4 000 W	6 000 W	6 000 W	9 000 W
Tankkapazität	42 l	82 l	86 l	132 l
Boilerkapazität	10,5 l	10,5 l	10,5 l	14,5 l
Wasserverbrauch/Zyklus	4,5 l	4,5 l	5 l	8 l
Gewicht	200 kg	236 kg	261 kg	340 kg
Artikel Nr.	RM.01.008	RM.01.010	RM.01.011	RM.01.012

Zubehör

- Chemiedosierpumpe
- Ablaufpumpe
- Klarspüldosierer